ECOFOREST vnitřní jednotky ecoAIR PRO

- **CM – pro připojení ke stávajícím zdrojům tepla**
- **HK-EH – vnitřní jednotka s vestavěným elektrotlem**
- **HK COMPACT-EH – vnitřní jednotka s vestavěným zásobníkem vody**

Vnitřní jednotka		CM – regulační jednotka pro kaskády a individuální řešení hydraulického zapojení	HK-EH 12	HK-EH 20	HK COMPACT-EH
Vestavěný filtr a napouštěcí kit		–	ANO	ANO	ANO
Vestavěný 3-cestný přepínací ventil TV			ANO	ANO	ANO
Vestavěný elektrický kotel 4 kW		–	ANO	ANO	ANO
Vestavěná expanzní nádoba		–	–	–	12 l
Nerezový zásobník TV		–	–	–	165 l
Min. – max. dovolený tlak na topné vodě	bar	–	0,5-3,0		
Max. tlak teplé vody	bar	–	–	–	8
Řídící jednotka elektrické napájení		230 V, 1N, AC, 50 Hz			
Řídící jednotka doporučený jistič		16 A/C			
Elektrický kotel elektrické napájení		400 V, 3N, AC, 50 Hz			
Elektrický kotel doporučený jistič		–	10 A/B	16 A/B	10 A/B
Elektrický kotel stupně výkonu	kW	–	1,3-2,7-4,0	2-4-6	1,3-2,7-4,0
Elektrický kotel max. elektrický proud	A	–	6,3	8,8	6,3
Připojení topné vody		–	1" (vnější)	1-1/4"(vnější)	1" (vnější)
Připojení teplé a studené vody		–	–	–	1" (vnitřní)
Připojení cirkulace teplé vody		–	–	–	3/4" (vnitřní)
Rozměry (výška × šířka × hloubka)	mm	600 × 400 × 158	713 × 525 × 304	718 × 580 × 335	1773 × 600 × 679
Hmotnost	kg	15	40	40	130

Kompatibilita vnitřních a venkovních jednotek

ecoAIR	1 – 9	3 – 12	3 – 18	6 – 24
CM	√	√	√	√
HK-EH 12 (el.dotop 4kW)	√	√	-	–
HK-EH 20 (el.dotop 6kW)	–	–	√	√
HK COMPACT-EH (el.dotop 4kW)	√	√	√	–

